

Technische Daten	KASTOtec U 4	KASTOtec U 5	KASTOtec U 7
Schnittbereiche			
Schnittbereich 90 ° rund (Option)	330 mm	530 mm	730 (800) mm
Schnittbereich 90 ° flach (B x H)	430 x 330 mm	630 x 530 mm	730 x 830 mm
Schnittbereich 90 ° vierkant	330 x 330 mm	530 x 530 mm	730 x 730 mm
Kürzeste Reststücklänge	6 mm	6 mm	8 mm
Kleinste zu sägende Abmessung (B x H)	10 x 10 mm	10 x 10 mm	20 x 20 mm
Maße und Gewichte			
Länge	1.580 mm	1.700 mm	1.900 mm
Breite inkl. Späneförderer	4.610 mm	5.215 mm	5.040 mm
Höhe	2.310 mm	2.680 mm	2.865 mm
Materialauflagehöhe	700 mm	700 mm	700 mm
Gesamtgewicht	3.750 kg	4.500 kg	7.500 kg
Leistungsmerkmale			
Gesamt-Anschlusswert	9,5 kW	9,5 kW	18,0 kW
Sägemotorleistung frequenzgeregelt	5,5 kW	5,5 kW	11,0 kW
Sägemotorleistung frequ. Option	11,0 kW	11,0/18,0 kW	11,0/18,0 kW
Schnittgeschwindigkeit stufenlos	12 -120 m/min	12 -120 m/min	12 - 120 m/min
Sägebandabmessungen	6.830 x 41 x 1,3 mm	7.675 x 54 x 1,3 mm	9.195 x 67 x 1,6 mm
Sägebandabmessungen Option	6.830 x 54 x 1,3 mm	7.675 x 54/67 x 1,6 mm	9.195 x 80 x 1,6 mm
Sägebandführung	Hartmetall, auswechselbar	Hartmetall, auswechselbar	Hartmetall, auswechselbar
Sägebandspannung	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Schnittvorschub	hydraulisch stufenlos	hydraulisch stufenlos	hydraulisch stufenlos