

Technische Daten	KASTotwin A 2	KASTotwin A 5	KASTotwin A 6 / L 6	KASTotwin A 8 / L 8
Schnittbereiche				
Schnittbereich 90 ° rund	260 mm	560 mm	660 mm	810 mm
Schnittbereich 90 ° flach (B x H)	260 x 260 mm	630 x 560 mm	820 x 660 mm	- mm
Schnittbereich 90 ° vierkant	260 x 260 mm	560 x 560 mm	660 x 660 mm	810 x 810 mm
Schnittbereich 90 ° Bündel (B x H)	260 x 260 mm	in Konstruktion mm	in Konstruktion mm	in Konstruktion mm
Kürzeste Abschnittlänge	6 mm	6 mm	6 mm	8 mm
Kleinster zu sägender Durchmesser	10 mm	15 x 15 mm	30 x 30 mm	30 x 30 mm
Kürz. Reststücklänge im Einzelschnitt	15 mm	15 mm	70 mm	70 mm
Kurz. Reststücklänge im Automatikbetrieb	100 mm	80 mm	90 mm	90 mm
Maße und Gewichte				
Länge	1.755 mm	2.370 mm	2.210 mm	2.210 mm
Breite	2.149 mm	3.610 mm	4.330 mm	4.330 mm
Breite inkl. abgewinkelten Späneförderer	2.475 mm	- mm	- mm	- mm
Höhe	1.568 mm	2.330 mm	2.610 mm	2.610 mm
Materialauflagehöhe	700 mm	700 mm	700 mm	700 mm
Gesamtgewicht	1.700 kg	5.000 kg	7.000 kg	7.600 kg
Leistungsmerkmale				
Gesamt-Anschlusswert	5,0 kW	12,0 kW	12,0 kW	12,0 kW
Sägemotor frequenzgeregelt	3,0 kW	5,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
Sägemotor frequenzgeregelt als Option	- kW	- kW	- kW	- kW
Vorschublänge einfach	750 mm	900 mm	750 mm	750 mm
Vorschublänge einfach als Option	- mm	1.500 mm	1500 mm	- mm
Schnittgeschwindigkeit stufenlos	20 - 110 m/min	13 - 127 m/min	13 - 110 m/min	18 - 110 m/min
Sägebandabmessung	4.530 x 34 x 1,1 mm	7.400 x 54 x 1,6 mm	8.670 x 54 x 1,6 mm	8.670 x 67 x 1,6 mm
Sägebandabmessung als Option	- mm	- mm	- mm	- mm
Schnittvorschub	hydraulisch stufenlos	hydraulisch	hydraulisch stufenlos	hydraulisch stufenlos
Materialvorschub	Kugelrollspindel	Kugelrollspindel	Kugelrollspindel	Kugelrollspindel
Materialspannung	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Sägebandspannung	mechanisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch