

Technische Daten	KASTO ^{twin} U 5	KASTO ^{twin} U 6	KASTO ^{twin} U 8
Schnittbereiche			
Schnittbereich 90 ° rund	560 mm	660 mm	810 mm
Schnittbereich 90 ° flach (B x H)	630 x 560 mm	800 x 660 mm	810 x 810 mm
Schnittbereich 90 ° vierkant	560 x 560 mm	660 x 660 mm	810 x 810 mm
Kürzeste Reststücklänge	6 mm	10 mm	10 mm
Kleinster zu sägender Durchmesser	15 x 15 mm	30 x 30 mm	30 x 30 mm
Maße und Gewichte			
Länge	2.360 mm	2.170 mm	2.170 mm
Breite inkl. Späneförderer	3.350 mm	4.330 mm	4.330 mm
Höhe	2.310 mm	2.910 mm	2.910 mm
Materialauflagehöhe	700 mm	700 mm	700 mm
Gesamtgewicht	4.100 kg	5.500 kg	6.200 kg
Leistungsmerkmale			
Gesamt-Anschlusswert	10,0 kW	10,0 kW	12,0 kW
Sägemotorleistung frequenzgeregelt	5,5 kW	5,5 kW	7,5 kW
Sägemotorleistung frequ. Option	- kW	- kW	- kW
Schnittgeschwindigkeit stufenlos	13 - 127 m/min	18 - 110 m/min	18 - 110 m/min
Sägebandabmessungen	7.400 x 54 x 1,6 mm	8.670 x 54 x 1,6 mm	8.670 x 67 x 1,6 mm
Sägebandabmessungen Option	- mm	- mm	- mm
Sägebandführung	Hartmetall, auswechselbar	Hartmetall, auswechselbar	Hartmetall, auswechselbar
Sägebandspannung	mechanisch	mechanisch	mechanisch
Schnittvorschub	hydraulisch stufenlos	hydraulisch stufenlos	hydraulisch stufenlos